

XLR NET USB HDMI DLNA®

DN-500AV

AV процессор



Denon DN-500AV – новый процессор окружающего звука 7.1 / зонный предусилитель для применения в инсталляциях, который пришел на смену популярной модели DN-A7100. Новинка обладает не только впечатляющими техническими характеристиками, но и предлагает различные современные возможности, включая воспроизведение с сетевых дисков и USB устройств, а также вход HDMI на передней панели для удобства подключения портативной видеотехники.

DN-500AV устанавливается в стандартные 19" рэки, имеет композитный, компонентный и шесть HDMI 1.4a входов, выход HDMI, восемь аудиовыходов XLR для подключения усилителей мощности или активных акустических систем. Новый AV процессор предоставляет возможность воспроизведения видео- и аудиофайлов как с устройств, подключенных по интерфейсу USB, так и с файловых серверов по сети Ethernet, поддерживает форматы аудио Dolby Pro Logic IIz, Dolby True HD и DTS HD Master Audio, имеет функцию апскейлинга, которая обеспечивает воспроиз-

ведение видеосигнала с композитного и HDMI входов с максимально возможным качеством. DN-500AV может управляться дистанционно по порту RS232, по протоколу TCP/IP или с помощью инфракрасного пульта ДУ.

Новый AV процессор DN-500AV станет отличным решением для инсталляций, где требуется высококачественный окружающий звук, от конференц-залов, учебных аудиторий и небольших кинозалов до студий и домашних кинотеатров класса премиум.

Особенности

- HDMI 1.4a (3D, ARC)
- 6 HDMI входов и 1 выход
- 2 назначаемых компонентных видеовхода и 1 выход
- Воспроизведение с мобильных устройств и флэш-накопителей, подключаемых по USB
- Аналоговый вход XLR
- Аналоговые выходы XLR 7.1ch
- Аналоговый выход Zone 2
- Регулятор Tone
- Воспроизведение аудио и видео с сетевых устройств (PC, NAS), поддерживающих DLNA 1.5
- Поддержка WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC, JPEG
- Яркий VFD экран
- Блокировка кнопок на передней панели
- Интуитивно понятное меню
- Выход для подключения наушников
- Дистанционное управление по порту RS232 и протоколу TCP/IP
- Пульт ДУ в комплекте
- Приложение для дистанционного управления с мобильных устройств Apple
- Комплект для установки в рэк 4RU
- Отсоединяемый кабель питания с разъемом IEC



Задняя панель

В App Store доступно приложение для дистанционного управления с помощью беспроводных устройств Apple



DN-500AV Спецификация

Характеристики аудио	
Диапазон частот:	10 Гц – 100 кГц (+1 ~ -3 дБ) (режим DIRECT)
Соотношение сигнал/шум:	100 дБ (взвешен по шкале IHF-A, режим DIRECT)
THD:	0,01%
Аналоговый вход	
Балансный XLR	
Тип:	XLR (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)
Чувствительность / сопротивление:	400 мВ / 4,3 кОм (0 дБ) (режим +4 dBu) 100 мВ / 4,3 кОм (0 дБ) (режим -10 dBu)
Небалансный RCA	
Тип:	RCA
Чувствительность / сопротивление:	200 мВ / 47 кОм (0 дБ)
Аналоговый выход	
Балансный XLR	
Тип:	XLR (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)
Уровень:	318 мВ RMS (0 дБ) (режим +4 dBu) 80 мВ RMS (0 дБ) (режим -10 dBu)

Характеристики видео	
Уровень и сопротивление входа/выхода:	±1 В / 75 Ом
Диапазон частот:	5 Гц – 10 МГц (0 ~ -3 дБ)

Общие характеристики	
Напряжение/частота питающей сети:	АС230В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	35 Вт